


LIBRE CIRCLE 2.0 Wand-Deckenleuchte 250/300/400 mm



LIBRE CIRCLE 2.0 Wand-Deckenleuchte 250/300/400 mm (Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar)

Artikel-Nr.	Ausführung
220	15W LED, 1500lm, 3000K, CRI85, D 250 x H 45 mm 15W LED, 1650lm, 4000K
 221	15W LED, 1500lm, 3000K, CRI85, D 250 x H 45 mm 15W LED, 1650lm, 4000K HF-Sensor integriert, einstellbar über Fernbedienung
223	20/25W LED, 2000/2200lm, 3000K, CRI85, D 300 x H 55 mm 20/25W LED, 2500/2750lm, 4000K
 224	20/25W LED, 2000/2200lm, 3000K, CRI85, D 300 x H 55 mm 20/25W LED, 2500/2750lm, 4000K HF-Sensor integriert, einstellbar über Fernbedienung
 225	20/25W LED, 2000/2200lm, 3000K, CRI85, D 300 x H 55 mm 20/25W LED, 2500/2750lm, 4000K Notlichtfunktion integriert, Akku 2 h und Selbsttest
226	25/35W LED, 2500/3500lm, 3000K, CRI85, D 400 x H 55 mm 25/35W LED, 2750/3850lm, 4000K
 227	25/35W LED, 2500/3500lm, 3000K, CRI85, D 400 x H 55 mm 25/35W LED, 2750/3850lm, 4000K Notlichtfunktion integriert, Akku 2 h und Selbsttest

Gehäuse Kunststoff weiss (RAL 9016) mit opalem, schlagfestem und UV-beständigem PC-Diffusor IK10, integrierter Konverter, Lichtfarbe und Lichtstärke kann mittels Schalter auf der Rückseite umgestellt werden, Schutzklasse II, Schutzart IP54, 50 000 h (L80), 5 Jahre Garantie. **Weitere Ausführungen + Zubehör erhältlich: D 600 mm, SQUARE 250/300/400/600 mm, Gehäusefarbe schwarz oder silber, in DALI oder Phasenabschnitt dimmbar erhältlich sowie mit Seilabhängung oder Dekorringe**